



Щеткасыз аккумуляторлы эксцентрикті тегістеуіш

Бесщеточная аккумуляторная эксцентриковая шлифмашина

KZ Пайдалану және қызмет көрсету бойынша нұсқаулық 4-17

RU Руководство по эксплуатации 18-32

COS 21-125 ES BL Solo

Сервистік қызмет көрсету

Бұйымға техникалық қызмет көрсетумен байланысты барлық мәселелер бойынша мамандандырылған сервистік орталықтарға хабарласыңыз. Бұйымды жәндеу және техникалық қызмет көрсетуге уәкілетті сервистік орталықтары туралы толық ақпарат:

- alteco.hk сайтында орналасқан

Қосымша ақпаратты сатушыдан немесе біздің Астана қаласындағы ақпараттық жөлі бойынша ала аласыз:

- 7 (7172) 55 44 00
- service@alteco.hk



QR-кодты сканерлеп немесе сілтеме бойынша сервис орталықтарының мекен-жайлары мен сіздің еліциздеғі бірыңғай байланыс-орталығының телефон нөмері туралы ақпарат ала аласыз: <https://alteco.hk/info/service.html>

Сервисное обслуживание

По всем вопросам, связанным с техобслуживанием изделия, обращайтесь в специализированные сервисные центры. Подробная информация о сервисных центрах, уполномоченных осуществлять ремонт и техническое обслуживание изделия, находится на сайте:

- alteco.hk

Дополнительную информацию Вы можете получить у продавца или по нашей информационной линии в г. Астана:

- 7 (7172) 55 44 00
- service@alteco.hk



Информацию об адресах сервисных центров, а также номер телефона единого контакт-центра в вашей стране можно узнать, отсканировав QR-код или ссылке: <https://alteco.hk/info/service.html>



1 сур.

A. Қосу/өшіру батырмасы

B. Шаң қабы

C. Айнымалы жылдамдық қосқышы

D. Тірек жастығы

Техникалық сипаттамалар

Сипаттамасы	CSN 21-152 ES BL Solo
Үйлесімді аккумуляторлар	21Vmax ALTECO
Бос жүріс жылдамдығы, мин ⁻¹	4000-10000
Жабдықтың мөлшері, мм	125
Тербеліс амплитудасы, мм	2.5




2 сур.

Шаң жинауға арналған қап



3



2

Адаптер
3 сур.

Шаң шығарғыш



4 сур.

Қауіпсіздік шаралары

Қауіпсіздік техникасы туралы жалпы нұсқаулар



ЕСКЕРТУ! Барлық қауіпсіздік ескертулері мен нұсқауларын оқыңыз. Бұл ескертулер мен нұсқауларды орындауда электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жаракатқа әкелуі мүмкін. Кейінрек пайдалану үшін барлық ескертулер мен нұсқауларды сақтаңыз. Ескертулердегі «электр құралы» терминің желіде немесе аккумулятормен жұмыс істейтін электр құралын білдіреді

Жұмыс аймағының қауіпсіздігі

- Жұмыс аймағын таза және жақсы жарықтандырыңыз. Ретсіз немесе қаранғы бөлмелер жазатайым оқиғаларға әкелуі мүмкін.
- Электр құралын жарылғыш ортада, мысалы, жанғыш сұйықтықтар, газдар немесе шаң болған кезде қолданбаңыз. Электр құралы шаңды немесе буды тұтататын үшкін жасайды.
- Электр құралымен жұмыс істегендегі, балалар мен бөгде адамдарды қашықтықта ұстаңыз. Алаңдайтын факторлар бақылауды жоғалтуға әкелуі мүмкін.

Электр қауіпсіздігі

- Электр құралының айырлары розеткаға сәйкес келуі керек. Ешқашан айырды қандай да бір жолмен өзгертпеніз. Жерге тұйықталған электр құралдары бар ауыстырыш айырларын пайдаланбаңыз. Өзгертілмеген айырлар мен тиісті розеткалар электр тогының соғу қаупін азайтады.
- Құбырлар, радиаторлар, пештер және тоңазытқыштар сияқты жерге тұйықталған беттермен дененің жанасуын болдырмаңыз. Егер сіздің дененің жерге тұйықталса, электр тогының соғу қаупі артады.
- Электр құралдарын жаңбырға немесе ылғалға ұшыратпаңыз. Электр құралына судың түсүі электр тогының соғу қаупін арттырады.
- Сымды теріс мақсатта пайдаланбаңыз. Электр құралын тасымалдау, тарту немесе желіден ажырату үшін ешқашан сымды пайдаланбаңыз. Сымды жылу көздерінен, майдан, өткір жиектерден немесе қозғалатын бөліктерден алыс ұстаңыз. Зақымдалған немесе шатастырылған сымдар электр тогының соғу қаупін арттырады.

- Сыртта электр құралымен жұмыс істегендегі, сыртта пайдалануға жарамды ұзартқыш сымды пайдаланыңыз. Сыртта пайдалануға жарамды сымды пайдалану электр тогының соғу қаупін азайтады.
- Ұлғал бөлмеде электр құралымен жұмыс істей қажетті болса, жерге тұйықталудан қорғау үшін ажыратқышты пайдаланыңыз. Жерге тұйықталудан қорғайтын ажыратқышты пайдалану электр тогының соғу қаупін азайтады.

Жеке қауіпсіздік

- Жеке қорғаныс құралдарын қолданыңыз. Әрқашан қауіпсіздік көзілдірігін күйіз. Тиісті жағдайларда қолданылатын респиратор, сирғанамайтын қорғаныс аяқ киімі, дулыға немесе есту қорғанысы сияқты қорғаныс құралдары қызыметкерлердің жаракатын азайтады.
- Байқаусызда іске қосудың алдын алыңыз. Қуат көзіне және/немесе қайта зарядталатын батареяға қоспас бұрын, құралды алу немесе тасымалдау үшін қосқыштың өшірүлі екеніне көз жеткізіңіз.
- Электр құралын қосқышта саусағызызben алып журу немесе қосқышы бар электр құралын қосу апараттарға әкелуі мүмкін.
- Электр құралын қоспас бұрын реттеу кілтін немесе сомын кілтті алыңыз. Электр құралының айналмалы бөлігіне бесітілген кілт жаракатқа әкелуі мүмкін.
- Шамадан тыс жүктеменіз. Әрқашан дұрыс қолдау мен тепе-тендікті сақтаңыз. Бұл күтпеген жағдайларда электр құралын жақсы басқаруға мүмкіндік береді.
- Дұрыс киініңіз. Бос киім немесе зергерлік бұйымдар киүгө болмайды. Шашынызды, киіміңізді және қолғаптарынызды қозғалатын бөліктерден алыс ұстаңыз. Бос киім, зергерлік бұйымдар немесе ұзын шаштар қозғалатын бөліктерге ілінуі мүмкін.
- Егер шаңды кетіруге және жинауға арналған құрылғыларды қосуға арналған құрылғылар болса, олардың жалғанғанына және дұрыс пайдаланылғанына көз жеткізіңіз. Шаң жинағышты пайдалану шаңға байланысты қауіпті азайтуы мүмкін.

Электр құралын пайдалану және оған күтім жасау

- Электр құралына күш қолданбаңыз. Сіздің талаптарынызға сәйкес келетін электр құралын пайдаланыңыз. Дұрыс таңдалған электр құралы жұмысты өзірленген жылдамдықта жақырақ және қауіпсіз орындаиды.
- Ажыратқыш қосылмаса және өшірілмесе, электр құралын пайдаланбаңыз. Ажыратқышпен басқаруға болмайтын кез-келген электр құралы қауіпті және жөнделуі керек.

- Кез келген түзетулерді орындағас бұрын, керек-жараптарды ауыстырмас бұрын немесе электр құралын сақтамас бұрын, штепсельді қуат көзінен және/немесе аккумулятор жинағын электр құралынан ажыратыңыз. Мұндай профилактикалық қауіпсіздік шаралары электр құралын кездейсоқ қосу қаупін азайтады.
- Пайдаланылмаған электр құралдарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз және олармен жұмыс істеуге электр құралымен немесе осы нұсқаулықпен таныс емес адамдарды жіберменіз. Электр құралдары оқытылмаған пайдаланушылардың қолында қауіпті.
- Электр құралына техникалық қызмет көрсетіңіз, қозғалатын бөліктердің қисауын немесе кептелуін, бөлшектердің сынуын және электр құралының жұмысында асер етуі мүмкін кез келген басқа жағдайды тексеріңіз. Егер зақым келсе, электр құралын қолданар алдында жөнденіз. Көптеген жазатайым оқиғалар электр құралына нашар күтім жасау салдарынан болады.
- Кесу құралдарының өткір және таза екенине көз жеткізіңіз. Дұрыс күтім жасалған, кесу жиектері бар өткір кескіш құралдар аз кептеледі және оларды басқару оңайырақ.
- Жұмыс жағдайлары мен орындалатын жұмысты ескере отырып, осы нұсқаулыққа сәйкес электр құралдарын, керек-жараптарды, саптамаларды және т.б. пайдаланыңыз. Электр құралын мақсатсыз пайдалану қауіпті жағдайда әкелуі мүмкін.

Сервистік қызмет көрсету

- Тек түпнұсқа қосалқы бөлшектерді қолдана отырып, электр құралын жөндейтін білікті маманға хабарласыңыз. Бұл электр құралының қауіпсіздігін қамтамасыз етеді.

Орбиталық тегістеуіштермен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік ережелері

- Дайындаудың тұрақты платформаға бекітудің қысқыштарын немесе басқа практикалық әдісін қолданыңыз.** Өнімді қолыңызben немесе дененеңізге қысып ұсташа оны тұрақтыз етеді және бақылауды жоғалтуға әкелуі мүмкін.
- Керек-жараптарды ауыстырмас бұрын аккумуляторды алыңыз.** Аккумулятор орнатылған кезде, қосымша жабдықты ауыстыру кезінде кездейсоқ қосулар болуы мүмкін.
- Егер сіздің құралыңызда шаң жинаитын қап болса, тегістеу аяқталғаннан кейін оны жиі босатыңыз.** Шанды кетіру кезінде өте сақ болыңыз, ейткені ұсак, бөлшектер түріндегі материалдар жарылғыш болуы мүмкін. Тегістеу шаңын ашық отқа тастамаңыз.
- Уақыт өте келе май немесе суды шаң бөлшектерімен араластыру нәтижесінде өздігінен жану пайда болуы мүмкін.

- Шаңда жұмыс істегендеге және үстінгі тегістеу кезінде әрқашан қауіпсіздік көзілдірігі мен респираторды киңіз.** Тегістеу бөлшектері көзге оңай еніп, деммен жұтылуы мүмкін, бұл денсаулықтың асқынуына әкелуі мүмкін.
- Бұл тегістеуішті дымқыл тегістеу үшін пайдаланбаңыз.** Сұйықтықтардың қозғалтқыш корпусына ені әлектр тогының соғуына әкелуі мүмкін.
- Жылдамдығы минутына 12000 айналымнан асатын эксцентрик тегістеуіштерде өздігінен жабысатын қабат жастықшасын (PSA) пайдаланбаңыз.** Жастықшаның максималды жұмыс жылдамдығынан асып кету оны пайдалану кезінде оның жыртылуына немесе ұшып кетуіне әкелуі мүмкін, бұл операторға немесе бөгде адамдарға зақым келтіруі мүмкін.
- Үлкен тегістеу жастықшаларына арналған егеуқұм қағазын пайдаланбаңыз.** Үлкенірек егеуқұм қағазы тегістеу алаңының сыртына шығып, қағаздың ілінуіне, жыртылуына немесе кері кетуіне әкеледі. Тегістеу алаңынан тыс шығатын артық егеуқұм қағаз да қатты кесуге әкелуі мүмкін. **Тегістеу кезінде дайындаудың қысының немесе бекітініз.** Дайындаудың қысынышы оны тегістеуіштің астынан шығаруға жол бермейді және құралды екі қолмен басқаруға мүмкіндік береді.

Қауіпсіздік бойынша қосымша ескертулер

ҚАҚ қорғаныс өшіру құрылғысын орнату және оқшаулағыш резенке қолғап пен аяқ киім сияқты жеке қорғаныс құралдарын пайдалану сіздің жеке қауіпсіздігіңізді арттырады.

Тұрақты ток көзімен тек айнымалы токқа арналған құралдарды пайдаланбаңыз. Құрал жұмыс істеп тұргандай көрінгенімен, айнымалы токпен жұмыс істейтін құралдың электрлік компоненттері істен шығып, операторға қауіп төндіруі мүмкін.

Тұтқаларды құрғақ, таза және майсыз ұстаңыз. Тайғақ тұтқалар электр құралын қауіпсіз басқаруға мүмкіндік бермейді.

Құралдың мерзімді техникалық қызмет көрсету кестесін жасаңыз. Құралды тазалаған кезде құралдың кез келген белігін бөлшектеменіз, себебі ішкі сымдар біржакты немесе қысылып қалуы мүмкін, ал қорғаныс корпусының қайтарылатын серіппелері дұрыс орнатылмауы мүмкін. Кейір тазалағыш құралдар, мысалы, бензин, тертхлорлы кеміртек, аммиак және т.б., пластик бөлшектерді закымдауы мүмкін. Оператордың жаракат алу қаупі.



ЕСКЕРТУ! Механикалық тегістеу, аралау, тегістеу, бұрғылау және басқа құрылғыс жұмыстары нәтижесінде пайда болатын шаңның құрамында қатерлі ісік, тұа біткен ақаулар немесе басқа репродуктивті бұзылулар тудыратын химиялық заттар бар

Бұл химиялық заттардың кейбір мысалдары:

- Корғасын негізіндегі бояулардан қорғасын.
- Кірпіштерде, цементте және басқа қалау өнімдерінде кездесетін кристалды кремний диоксиді және
- Химиялық өндөлген ағаштан жасалған мышьяк пен хром. Осы әсер ету

түрлерімен байланысты сіздің тәуекеліңіз әртүрлі,
• бұл жұмысты қашалықты жіңі жасайтыныңға байланысты. Осы химиялық заттардың әсерін азайту үшін жақсы жедетілетін жерде жұмыс жасаңыз және микроскопиялық бөлшектерді сүзуге арналған респираторлар сияқты мақұлданған қорғаныс құралдарын қолданыңыз.

ОСЫ НҰСҚАУЛАРДЫ САҚТАҢЫЗ: бұл нұсқаулықта маңызды нұсқаулар бар қауіпсіздік техникасы және үйлесімді зарядтау құрылғыларын пайдалану жөніндегі нұсқаулар.

Зарядтау құрылғыларын қолданар алдында зарядтағыштағы, аккумулятор блогы және аккумулятор блогын пайдаланатын өнімдегі барлық нұсқаулар мен ескерту белгілерін тексеріңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Электр тогының соғу қаупі. Сұйықтықтың зарядтағыштың ішіне енуіне жол берменіз. Бұл электр тогының соғуына әкелуі мүмкін

АБАЙЛАҢЫЗ! Күйіп қалу қаупі. Жарақат алу қаупін азайту үшін тек қайта зарядталатын құрылғыларды зарядтаңыз. Батареялардың басқа түрлері жарылып, жарақат пен жабдықтың зақымдалуына әкелуі мүмкін

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Белгілі бір жағдайларда, зарядтағыш қуат көзіне қосылған кезде, зарядтағыштың ішіндегі ашық зарядтау контактілері бөгде материалмен қысқартылуы мүмкін

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Балалардың құралмен ойнамауы үшін оларды бақылау керек

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Болат жұн, алюминий фольга немесе металл бөлшектерінің кез келген шоғыры сияқты электр өткізгіштің бар бөгде материалдар зарядтағыштың қуыстарына түспеуі керек. Егер қуыста аккумулятор жинағы болмаса, зарядтағышты әрқашан желіден ажыратыңыз. Тазалауды бастамас бұрын зарядтағышты желіден ажыратыңыз.

Осы нұсқаулықта көрсетілгеннен басқа зарядтағыштарды пайдаланып аккумуляторды зарядтауга ТЫРЫСПАНЫЗ. Зарядтағыш пен аккумулятор бірлесін жұмыс істеу үшін арнайы жасалған.

Бұл зарядтағыштар аккумулятор батареяларын зарядтаудан басқа мақсаттарға арналмаған. Кез келген басқа пайдалану өртке, электр тогының соғуына немесе электр тогының соғуынан өлімге әкелуі мүмкін.

Зарядтағышты жаңырға немесе қарға ұшыратпаңыз.

Зарядтағышты ажыратқан кезде сымды емес, ашаны тартыңыз. Бұл электр

ашасы мен сымның зақымдану қаупін азайтады.

Сымның басуға немесе сүрінуге болмайтындаи немесе басқа жолмен зақымдануға немесе күйзеліске ұшырамайтындаи етіп орналастырылғанына көз жеткізіңіз.

Қажет болмаса, ұзартқыш сымды пайдаланбаңыз. Дұрыс емес ұзартқышты пайдалану өртке, электр тогының соғуына немесе электр тогының соғуынан өлімге әкелуі мүмкін.

Зарядтағышқа ешқандай заттарды қоймаңыз немесе оны жедеткіш саңылауларды жауып, құрылғының ішінде шамадан тыс қызып кетуі мүмкін жұмсақ бетке қоймаңыз. Зарядтағышты жылу көздерінен алыс орналастырыңыз.

Зарядтағышты жедету корпустың жоғарғы және төменгі бөліктеріндегі тесіктер арқылы жүзеге асырылады.

Зақымдалған сымы немесе шанышқысы бар зарядтағышты пайдаланбаңыз - оларды дереу ауыстырыңыз.

Егер ол бойынша қатты соққы, ол құлады немесе басқа жолмен зақымдалған болса, зарядтау құрылғысын қолданбаңыз. Үәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Зарядтағышты бөлшектеменіз; егер техникалық қызмет көрсету немесе жөндеу қажет болса, үәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Дұрыс емес құрастыру электр тогының соғуына, электр тогының соғуына немесе өртке әкелуі мүмкін.

Желілік сым зақымдалған жағдайда, өндіруші, оның қызмет көрсету агенті немесе үқсас білікті маман кез-келген қауіптің пайда болуын болдырмау үшін желілік сымды дереу ауыстыруы керек.

Тазалауды бастамас бұрын зарядтағышты розеткадан ажыратыңыз. Бұл электр тогының соғу қаупін азайтады. Аккумулятор жинағын алу үшін қауіпті төмендетпейді.

Ешқашан бір уақытта екі зарядтағышты қосуға тырыспаңыз.

- **Зарядтағыш 220 В стандартты тұрмыстық желіден жұмыс істеуге арналған.** Оны басқа көрнеуде қолдануға тырыспаңыз.

Аккумуляторды зарядтау

- Аккумулятор жинағын орнатпас бұрын зарядтағышты тиісті розеткаға қосыңыз
- Аккумулятор жинағын зарядтағышқа салыңыз, батарея жинағы зарядтағышқа толығымен салынғанына көз жеткізіңіз.
- Қызыл индикатор (зарядтау) үздіксіз жаңып тұрады, бұл зарядтау процесі басталғанын көрсетеді.
- Зарядтаудың аяқталуы үнемі жаңып тұрган жасыл шаммен сигнал береді. Аккумулятор толығымен зарядталған және оны қазіргі уақытта пайдалануға немесе зарядтағышта қалдыруға болады. Аккумуляторды зарядтағыштан

шығару үшін батерей жинағындағы аккумуляторды ажырату батырмасын басыңыз.



ЕСКЕРТУ! Литий-ионды аккумуляторлардың максималды өнімділігі мен қызмет ету мерзімін қамтамасыз ету үшін оларды бірінші рет қолданар алдында толығымен зарядтаңыз

Құрастыру

Аксессуарларды орнату

- Тегістеуіш «жабысқақ» типті аксессуарларды пайдаланады, олар орташа қысымды қолданған кезде жастықшаға мықтап үсталады.
- Аксессуарды ауыстыру үшін ескі аксессуарды алып тастаңыз, қажет болса, төсөніштен шанды алып тастаңыз және жаңа аксессуарды орнына қойыңыз (сурет. 2).
- Шанды кетіру жүйесі жұмыс істеуі үшін тегістеу дискісінің тесіктерін астарлы тесіктермен туралауды ұмытпаңыз.

Тірек жастықшасын ауыстыру

- Тегістеуішті тәңкеріп, тегіс жерге қойыңыз. S6 кілтін пайдаланып, дискінің ортасындағы бұранданы сағат тіліне қарсы бұрап алыңыз. Ескі жастықшаны алып тастап, оны жаңасына ауыстырыңыз. Бұранданы сағат тілімен бұраңыз.
- Ұзақ уақыт жұмыс істегеннен кейін, жастықшаның беті тозады және егер ол сенімді ұстауды қамтамасыз етпесе, оны ауыстыру қажет.
- Егер сіз жастықша ілгектерінің мерзімінен бұрын тозғанын байқасаңыз, бұл құралмен жұмыс істеу кезінде шамадан тыс қысым жасаудан туындауы мүмкін.

Шаң жинауға арналған қап

Кіріктірілген шанды кетіру жүйесі тегістеуіш жинағышпен бірге келетін шаң жинағышқа тегістеу шаңын жинайды. Максималды тиімділікке қол жеткізу үшін жұмыс кезінде шаң жинайтын қапты жиі босату керек.



ЕСКЕРТУ! Сіздің құралыңыз шаң жинайтын қаппен жабдықталған: тегістеу аяқталғаннан кейін және тегістеуішті сақтамас бұрын оны жиі босатыңыз. Шанды кетіру кезінде ете сақ болыңыз, ейткені ұсақ бөлшектер түріндегі материалдар жарылғыш болуы мүмкін. Тегістеу шаңын ашық отқа тастамаңыз

Лактар, бояу материалдары, полиуретан, май немесе шаң бөлшектері бар су қоспасының жануы статикалық разрядта, үшқын қорапқа түскенде немесе шамадан тыс қызған кезде пайда болуы мүмкін.

Шаң қабын алу және орнату

Шаң қабын алу үшін: оны солға немесе онға бұрып, құралдан алып тастаңыз.

Шаң жинайтын қапты орнату үшін: жинау тесігін туралаңыз қапшықта тесік бар шаң және қапты құралға дейін сырғытыңыз ол орнында бекітілмегенше (3-сурет).

Шаң жинайтын қапты тазалау және босату

Шаң жинайтын қапты ашпас бұрын, оны қатты бетке аздалап тұрту арқылы қаптағы шанды шайқау ұсынылады.

Қапты босату үшін оны мықтап ұстаңыз. Қапты пластикалық адаптерден бұрап алыңыз да, оларды екі жаққа бөліңіз. Содан кейін қапты тиісті қоқыс жәшігіне шайқаңыз (сурет. 4). Қаптағы артық шанды сүртіңіз немесе саусақтарыңызбен немесе жұмсақ щеткамен алыңыз.

Сіз қаптан барлық шаң шықпауы мүмкін екенін байқай аласыз. Бұл тегістеу тиімділігіне әсер етпейді, бірақ шаң жинау тиімділігін төмендетеді.



ЕСКЕРТУ! Шаң қабын сабынмен және сумен жууға болмайды. Шаң тері тесігіне мықтап қонуы мүмкін, бұл шаң жинауды азайтады

Шаңсорғышты қосу

Шанды жинау үшін құралды шаңсорғышқа/ шаң жинағышқа қосуға болады, қажет болған жағдайда шланг пен адаптерді қолдануға болады. 5-Сурет.

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

Қосу/ өшіру батырмасы

Құралды қосу үшін Қосу/Өшіру батырмасын басыңыз. Құралды өшіру үшін: Қосу/Өшіру батырмасын басыңыз.

Айнымалы жылдамдық ауыстырып қосқышын орнату

Сіздің тегістегішізде айнымалы жылдамдықты ауыстырып-қосқыш бар (1- сурет). Тегістеуіштің орбиталық алаңының айналу жылдамдығын корпустағы дискіні айналдыру арқылы ОРМ зауыттық тақтасында көрсетілген нөлден максимумға дейін реттеуге болады. Ауыстырып қосқыш алты позицияның кез келгеніне немесе олардың арасына орнатылуы мүмкін (1 = төмен деңгейден 5 = жоғары деңгейге дейін).

Сіздің тегістеуіш шағын немесе шектеулі жерлерде тегістеуге арналған. Оның

Кішкентай өлшемдері мен женіл салмағы оны жұмыс істеуге ете ыңғайлыштың етеді. Сіз құралды жоғарғы жағында ұстай аласыз, сонда аккумулятор қолыңыздың артында немесе сіздің алдыңызда болады.

Тегістеуді бастау

Дайындаудан мықтап бекітіп, алдымен тегістеу алаңын жұмыс бетіне қойыңыз, содан кейін құралды қосыңыз.

Жұмысты бастамас бұрын құралды іске ҚОСПАҢЫЗ немесе оны дайын күйге келтірмөніз

Құралды қосқанда (немесе кез келген уақытта) шамадан тыс қысым жасамаңыз, себебі бұл әдістердің кез келгені бұрапуға әкелуі мүмкін.

Іске қосу кезінде шамадан тыс қысым қолдану қосқыштың қызмет ету мерзімін қысқартады.

Тегістеу әрекеті

Әдетте, жоғары жылдамдықтар жақсы нәтиже береді. Егер тезірек алып тастау қажет болса, ҚҰРАЛДЫ БАСПАҢЫЗ; әрекетін абразивті қолданыңыз. Тегістеуішті астықта параллель ұзын, сыпырғыш қозғалыстармен жылжытыңыз, кейбір бүйірлік қозғалыстарды қолданып, олар бір-бірімен 75% қабаттасады. Тегістеуішпен көлденең тегістеуге болады, бірақ тегістеуішті шетіне жақын енгекітпей үшін абай болыңыз, әйтпесе ол қажетсіз дөңгелектенуге әкелуі мүмкін.

Тегістеу реті

Егер беті дөрекі болса, үлкенірек түйіршіктікten бастаңыз, содан кейін өңдеуді орташа және ұсақ абразивтермен аяқтаңыз. Шенберді кездейсоқ жылжыту механизмі ете тиімді болғандықтан, орташа түйіршіктік бар дискімен тегістеуді бастауға және бірден өңдеуге көшуге болады.

Біркелкі емес нәтижеге жол бермеу үшін, үлкенірек түйіршіктікten кішірек түйіршікке ауысканда, бір түйіршіктік өлшемінен артық өткізіп алмаңыз немесе бір аймақты тым ұзақ ұнтақтамаңыз.

Тегістеуішті алу

Аяқтағаннан кейін бұрапу белгілері қалмас үшін құралды жұмыс бетінен абайлаң көтеріп, содан кейін оны өшіріңіз. Мұндай жұмыс ажыратқыштың қызмет ету мерзімін ұзартады.

Техникалық қызмет көрсету

- Құралды соққылардан, тербелістерден және майлаудан қорғаңыз.
- Құралды әрқашан таза ұстаңыз!
- Тазалау алдында аккумулятор жинағын құралдан ажыратыңыз

- Желдеткіш саңылауларды оларға өткір заттарды салу арқылы тазартуға тырыспаңыз

Қоршаған ортаны қорғау

- Электр құралдарын, керек-жарақтарды және қаптаманы тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз (тек ЕО елдері үшін).
- Электр және электрондық жабдықтардың қалдықтары және оның ұлттық заңнамаға сәйкес қолданылуы туралы Еуропалық директивага сәйкес қызмет ету мерзімі өткен Электр құралдары бөлек жиналып, экологиялық таза қайта өңдеу кәсіпорнына қайтарылуы керек.

Өнімде, тақтайшада және осы нұсқаулықта сіз келесі таңбалар мен қысқартуларды таба аласыз. Жарақат алу және мұлікке зақым келтіру қаупін азайту үшін оларды тексеріңіз.

V — Вольт (тұрақты көрнекі)

Mm — Миллиметр

Hz — Герц

kg — Килограмм

W — Ватт

dB (A) — Децибел (рейтинг A)

min или min-1 в минуту

m/s2 — квадратных метров в секунду



Қатайту немесе мықтап бекіту үшін/бекітіңіз



Ашу / босату



Ескерту/Ескертпе



Абайлаңыз / Ескерту



Пайдалану нұсқаулығын оқыңыз



Есту мүшелерінің қорғанысын киіңіз



Қауіпсіздік көзілдірігін киіңіз



Респираторды киіңіз



Қорғаныс қолғаптарын киіңіз.



Сырғуға тәзімді аяқ киім киіңіз



Өнімді жинау, тазалау, реттеу, техникалық қызмет көрсету, сақтау және тасымалдау алдында оны өшіріп, қуат көзінен ажыратыңыз



Өнім қолданыстағы европалық директивалардың талаптарына сәйкес келеді және осы директиваларға сәйкестікті бағалау әдісі қолданылды



WEEE белгісі. Пайдаланылған электр бұйымдарын тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайды. Оларды мүмкіндігінше тастаңыз. Көдеге жарату бойынша ұсыныстар алу үшін жергілікті өзін-өзі басқару органдарына немесе жергілікті дүкенге хабарласыңыз

Үйлесімді аккумуляторларды салыңыз:



BCD 21-40 Li,

BCD 21-50 Li, BCD 21-60 Li



BCD 21-80

Үйлесімді зарядтау құрылғыларды салыңыз:



BC 18F, BC 20-2.4, BC 20-4

ALTECO аккумулятор жүйесі:





Рис. 1

A. Кнопка
B. Мешок для пыли

C. Переключатель переменной скорости
D. Опорная подушка

Технические характеристики

Характеристики	CSN 21-152 ES BL Solo
Совместимые аккумуляторы	21Vmax ALTECO
Скорость холостого хода, мин ⁻¹	4000-10000
Диаметр макс., мм	125
Амплитуда колебаний, мм	2.5



Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4

Меры безопасности

Общие указания по технике безопасности



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочтите все предупреждения и инструкции по технике безопасности. Несоблюдение этих предупреждений и инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам. Сохраните все предупреждения и инструкции для дальнейшего использования. Термин «электроинструмент» в предупреждениях относится к нашему электроинструменту, работающему от сети или аккумулятора

Безопасность рабочей зоны

- Поддерживайте чистоту и хорошее освещение рабочей зоны. Загроможденные или темные помещения могут привести к несчастным случаям.
- Не используйте электроинструмент во взрывоопасной среде, например, в присутствии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. Электроинструмент создает искры, которые могут воспламенить пыль или пары.
- При работе с электроинструментом держите детей и посторонних на расстоянии. Отвлекающие факторы могут привести к потере контроля.

Электробезопасность

- Вилки электроинструмента должны соответствовать розетке. Никогда не модифицируйте вилку каким-либо образом. Не используйте вилки-переходники с заземленными электроинструментами. Немодифицированные вилки и соответствующие розетки снижают риск поражения электрическим током. Избегайте контакта тела с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы, плиты и холодильники. Если ваше тело заземлено, существует повышенный риск поражения электрическим током.
- Не подвергайте электроинструменты воздействию дождя или влаги. Попадание воды на электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.
- Не злоупотребляйте шнуром. Никогда не используйте шнур для переноски, вытягивания или отсоединения электроинструмента от сети. Держите

шнур подальше от источников тепла, масла, острых краев или движущихся частей. Поврежденные или запутавшиеся шнуры повышают риск поражения электрическим током.

- При работе с электроинструментом вне помещений используйте удлинитель, подходящий для использования вне помещений. Использование шнура, подходящего для использования вне помещений, снижает риск поражения электрическим током.
- Если работа с электроинструментом во влажном помещении неизбежна, используйте автоматический выключатель для защиты от замыкания на землю. Использование автоматического выключателя с защитой от замыкания на землю снижает риск поражения электрическим током.

Личная безопасность

- Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте защитные очки. Такие средства защиты, как респиратор, нескользящая защитная обувь, каска или средства защиты органов слуха, используемые в соответствующих условиях, уменьшают травмы персонала.
- Предотвратите непреднамеренный запуск. Убедитесь, что выключатель находится в выключенном положении, прежде чем подключать его к источнику питания и/или аккумуляторной батареи, брать в руки или переносить инструмент.
- Переноска электроинструмента с пальцем на выключателе или включение электроинструмента с включенным выключателем могут привести к несчастным случаям.
- Перед включением электроинструмента извлеките регулировочный или гаечный ключ. Гаечный ключ, оставленный прикрепленным к вращающейся части электроинструмента, может привести к травмам.
- Не перенапрягайтесь. Всегда соблюдайте правильную опору и равновесие. Это позволяет лучше управлять электроинструментом в непредвиденных ситуациях.
- Одевайтесь надлежащим образом. Не надевайте свободную одежду или украшения. Держите волосы, одежду и перчатки подальше от движущихся частей. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут зацепиться за движущиеся части.
- Если имеются устройства для подключения устройств для удаления и сбора пыли, убедитесь, что они подключены и используются надлежащим образом. Использование пылесборника может снизить опасность, связанную с пылью.

Использование электроинструмента и уход за ним

- Не применяйте силу к электроинструменту. Используйте электроинструмент, соответствующий вашим требованиям. Правильно подобранный электроинструмент выполнит работу лучше и безопаснее при той скорости, для которой он был разработан.
- Не используйте электроинструмент, если выключатель не включается и не выключается. Любой электроинструмент, которым нельзя управлять с помощью выключателя, опасен и подлежит ремонту.
- Перед выполнением каких-либо регулировок, заменой принадлежностей или хранением электроинструмента отсоедините вилку от источника питания и/или аккумуляторный блок от электроинструмента. Такие профилактические меры безопасности снижают риск случайного включения электроинструмента.
- Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте и не допускайте к работе с ними лиц, незнакомых с электроинструментом или данными инструкциями. Электроинструменты опасны в руках неподготовленных пользователей.
- Проводите техническое обслуживание электроинструмента, проверяйте, нет ли перекосов или заеданий движущихся частей, поломка деталей и любое другое состояние, которое может повлиять на работу электроинструмента. В случае повреждения перед использованием отремонтируйте электроинструмент. Многие несчастные случаи происходят из-за плохого ухода за электроинструментом.
- Следите за тем, чтобы режущие инструменты были острыми и чистыми. Правильно обслуживаемые режущие инструменты с острыми режущими кромками реже заедают и ими легче управлять.
- Используйте электроинструмент, принадлежности, насадки и т.д. в соответствии с настоящими инструкциями, принимая во внимание условия труда и выполняемую работу. Использование электроинструмента не по назначению может привести к возникновению опасной ситуации.

Сервисное обслуживание

- Обратитесь к квалифицированному специалисту по ремонту вашего электроинструмента с использованием только оригинальных запасных частей. Это обеспечит сохранность электроинструмента.

Правила безопасности при работе с орбитальными шлифовальными машинами

- Используйте зажимы или другой практичный способ закрепления заготовки на устойчивой платформе.** Удерживание изделия рукой или прижатым к телу делает его неустойчивым и может привести к потере контроля.
- Перед заменой принадлежностей извлеките аккумулятор.** При установленном аккумуляторе во время замены дополнительного оборудования возможны случайные включения.
- Если ваш инструмент оснащен мешком для сбора пыли, часто опорожняйте его после завершения шлифования.** Будьте предельно осторожны при удалении пыли, так как материалы в виде мелких частиц могут быть взрывоопасными. Не бросайте шлифовальную пыль в открытый огонь.
- Со временем в результате смешивания масла или воды с частицами пыли может произойти самовозгорание.
- Всегда надевайте защитные очки и респиратор при работе в пыли и при шлифовании над головой.** Шлифовальные частицы могут легко попадать в глаза и вдыхаться, что может привести к осложнениям для здоровья.
- Не используйте эту шлифовальную машину для влажного шлифования.** Попадание жидкостей в корпус двигателя может привести к поражению электрическим током.
- Не используйте подушку с самоклеящимся слоем (PSA) на эксцентриковых шлифовальных машинах, чья скорость превышает 12 000 оборотов в минуту.** Превышение максимальной рабочей скорости подушки может привести к ее разрыву или разлету на части во время использования, что может привести к травме оператора или посторонних.
- Не используйте шлифовальную бумагу, предназначенную для более крупных шлифовальных подушек.** Более крупная наждачная бумага будет выходить за пределы шлифовальной площадки, что приведет к зацеплению, разрыву бумаги или отдаче. Лишняя бумага, выступающая за пределы шлифовальной площадки, также может привести к серьезным порезам.
Зажмите или закрепите заготовку при шлифовании. Зажим заготовки предотвращает ее выброс из-под шлифовальной машины и позволяет управлять инструментом обеими руками.

Дополнительные предупреждения по технике безопасности

Установка устройства защитного отключения УЗО и использование персональных средств защиты, таких как изолирующие резиновые перчатки и обувь, повысят вашу личную безопасность.

Не используйте инструменты, рассчитанные только на переменный ток, с источником питания постоянного тока. Хотя может показаться, что инструмент работает, электрические компоненты инструмента, работающего от сети переменного тока, могут выйти из строя и создать опасность для оператора.

Держите рукоятки сухими, чистыми и обезжиренными. Скользкие рукоятки не позволяют безопасно управлять электроинструментом.

Разработайте график периодического технического обслуживания вашего инструмента. При чистке инструмента следите за тем, чтобы не разобрать какую-либо часть инструмента, так как внутренние провода могут быть смещены или защемлены, а возвратные пружины защитного кожуха могут быть установлены неправильно. Некоторые чистящие средства, такие как бензин, четыреххлористый углерод, аммиак и т.д., могут повредить пластиковые детали. Опасность получения травм оператором.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Некоторая часть пыли, образующейся при механической шлифовке, распиловке, шлифовании, сверлении и других строительных работах, содержит химические вещества, которые, как известно, вызывают рак, врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной функции

Вот некоторые примеры этих химических веществ:

- Свинец из красок на основе свинца.
- Кристаллический кремнезем, содержащийся в кирпичах, цементе и других изделиях для кладки.
- Мышьяк и хром из химически обработанных пиломатериалов. Ваш риск, связанный с этими видами воздействия, варьируется, в зависимости от того, как часто вы выполняете эту работу. Чтобы снизить воздействие этих химических веществ, работайте в хорошо проветриваемом помещении и пользуйтесь одобренными средствами защиты, такими как респираторы, специально разработанные для отфильтровывания микроскопических частиц.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ: Данное руководство содержит важные указания по технике безопасности и эксплуатации совместимых зарядных устройств (см. Технические характеристики).

Перед использованием зарядного устройства ознакомьтесь со всеми инструкциями и предупредительной маркировкой на зарядном устройстве, аккумуляторном блоке и изделии, использующем аккумуляторный блок.



ВНИМАНИЕ! Опасность поражения электрическим током. Не допускайте попадания жидкости внутрь зарядного устройства. Это может привести к поражению электрическим током



ВНИМАНИЕ! Мы рекомендуем использовать устройства с номинальным остаточным током не более 30 мА



ОСТОРОЖНО! Опасность ожога. Для снижения риска получения травм заряжайте только перезаряжаемые устройства. Батарейки других типов могут взорваться, что может привести к травмам и повреждению оборудования



ВНИМАНИЕ! Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с прибором

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: При определенных условиях, когда зарядное устройство подключено к источнику питания, открытые зарядные контакты внутри зарядного устройства могут быть закорочены посторонним материалом. Посторонние материалы с электропроводностью, такие как стальная вата, алюминиевая фольга или любые скопления металлических частиц, не должны попадать в полости зарядного устройства. Всегда отключайте зарядное устройство от сети, если в полости нет аккумуляторного блока. Перед началом чистки отключите зарядное устройство от сети.

НЕ пытайтесь заряжать аккумулятор с помощью зарядных устройств, отличных от указанных в данном руководстве. Зарядное устройство и аккумулятор специально разработаны для совместной работы.

Эти зарядные устройства не предназначены для каких-либо других целей, кроме зарядки аккумуляторных батарей. Любое другое использование может привести к возгоранию, поражению электрическим током или смерти от поражения электрическим током.

Не подвергайте зарядное устройство воздействию дождя или снега.

При отключении зарядного устройства тяните за вилку, а не за шнур. Это снизит риск повреждения электрической вилки и шнура.

Убедитесь, что шнур расположен таким образом, чтобы на него нельзя было наступить или споткнуться, или иным образом подвергаться повреждениям или нагрузкам.

Не используйте удлинитель без крайней необходимости. Использование неподходящего удлинителя может привести к возгоранию, поражению электрическим током или смерти от поражения электрическим током.

Не кладите на зарядное устройство какие-либо предметы и не ставьте его на мягкую поверхность, которая может заблокировать вентиляционные отверстия и привести к чрезмерному нагреву внутри устройства. Размещайте зарядное устройство вдали от источников тепла.

Вентиляция зарядного устройства осуществляется через отверстия в верхней и нижней частях корпуса.

Не используйте зарядное устройство с поврежденным шнуром или вилкой - немедленно замените их.

Не пользуйтесь зарядным устройством, если по нему был нанесен сильный удар, оно было уронено или повреждено каким-либо иным образом. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Не разбирайте зарядное устройство; если требуется обслуживание или ремонт, обратитесь в авторизованный сервисный центр. Неправильная сборка может привести к поражению электрическим током, поражению электрическим током или пожару.

В случае повреждения сетевого шнура производитель, его сервисный агент или аналогичный квалифицированный специалист должны немедленно заменить сетевой шнур во избежание возникновения какой-либо опасности.

Прежде чем приступать к чистке, отключите зарядное устройство от розетки. Это снижает риск поражения электрическим током. Извлечение аккумуляторного блока не уменьшит этот риск.

НИКОГДА не пытайтесь подключать два зарядных устройства одновременно.

- Зарядное устройство рассчитано на работу от стандартной бытовой сети 230 В.

Не пытайтесь использовать его при любом другом напряжении. Это не относится к автомобильным зарядным устройствам.

Зарядка аккумулятора

- Перед установкой аккумуляторного блока подключите зарядное устройство к соответствующей розетке
- Вставьте аккумуляторный блок 7 в зарядное устройство, убедившись, что аккумуляторный блок полностью вставлен в зарядное устройство.
- Зеленый индикатор (зарядка) будет мигать несколько раз, указывая на то, что процесс зарядки начался.
- О завершении зарядки будет сигнализировать постоянно горящий зеленый индикатор. Аккумулятор полностью заряжен, и его можно использовать в данный момент или оставить в зарядном устройстве. Чтобы извлечь аккумулятор из зарядного устройства, нажмите кнопку отсоединения аккумулятора 6 на аккумуляторном блоке.



ПРИМЕЧАНИЕ! Для обеспечения максимальной производительности и срока службы литий-ионных аккумуляторных батарей полностью зарядите их перед первым использованием

Сборка

Установка аксессуаров

- Орбитальная шлифовальная машина использует аксессуары с креплением типа «липучка», которые надежно удерживаются на подушке при нанесении умеренного давления.
- Чтобы заменить аксессуар, просто снимите старый аксессуар, при необходимости удалите пыль с накладки и установите новый аксессуар на место (рис. 2).
- Обязательно совместите отверстия шлифовального диска с отверстиями в подкладке, чтобы система пылеудаления могла функционировать.

Замена опорной подушки

- Переверните шлифовальную машину и положите на ровную поверхность. С помощью ключа S6 открутите винт в центре диска против часовой стрелки. Снимите старую подушку и замените ее на новую. Затяните винт по часовой стрелке.
- После продолжительной эксплуатации поверхность подушки изнашивается, и ее необходимо заменить, если она больше не обеспечивает надежного сцепления.
- Если вы замечаете преждевременный износ крючков подушки, это может быть вызвано применением излишнего давления во время работы с инструментом.

Мешок для сбора пыли

Встроенная система пылеудаления собирает шлифовальную пыль в пылесборник, входящий в комплект поставки вашей шлифовальной машины. Для достижения максимальной эффективности во время работы следует часто опорожнять мешок для сбора пыли.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Ваш инструмент оснащен мешком для сбора пыли: часто опорожняйте его после завершения шлифования и перед хранением шлифовальной машины. Будьте предельно осторожны при удалении пыли, так как материалы в виде мелких частиц могут быть взрывоопасными. Не бросайте шлифовальную пыль в открытый огонь

Возгорание смеси лаков, лакокрасочных материалов, полиуретана, масла или воды с частицами пыли может произойти при статическом разряде, попадании искры в коробку или чрезмерном нагреве.

Снятие и установка мешка для пыли

Чтобы извлечь мешок для пыли: поверните его влево или вправо и просто снимите с инструмента.

Чтобы установить мешок для сбора пыли: совместите отверстие для сбора пыли с отверстием в мешке и наденьте мешок на инструмент до тех пор, пока он не зафиксируется на месте (рис. 3).

Очистка и опорожнение мешка для сбора пыли

Перед открытием мешка для сбора пыли рекомендуется вытряхнуть пыль из мешка, слегка постучав им по твердой поверхности.

Чтобы опорожнить мешок, держите его крепко. Отвинтите пакет от пластикового адаптера и разведите их в стороны. Затем вытряхните мешок в подходящее мусорное ведро (рис. 4). Вытряхните лишнюю пыль из мешка или удалите ее пальцами или мягкой щеткой.

Вы можете заметить, что из мешка может высыпаться не вся пыль. Это не повлияет на эффективность шлифования, но снизит эффективность сбора пыли.



ПРИМЕЧАНИЕ! Не мойте мешок для пыли водой с мылом. Пыль может более прочно оседать в порах, что уменьшит пылеулавливание

Подключение пылесоса

Для сбора пыли также можно подключить инструмент к пылесосу/пылеулавливателю, при необходимости используя шланг и переходник (все это продается отдельно). Рис.5.

Инструкции по эксплуатации

Кнопка включения/выключения

Чтобы включить инструмент, нажмите кнопку Вкл/Выкл. Чтобы выключить инструмент: нажмите кнопку Вкл/Выкл.

Настройка переключателя переменной скорости

Ваша шлифовальная машина также оснащена переключателем переменной скорости (рис. 1). Скорость вращения орбитальной площадки шлифовальной машины можно настроить от нулевой до максимальной, указанной на заводской табличке ОРМ, вращая диск на корпусе. Переключатель может быть установлен в любое из шести положений или между ними (от 1=низкий уровень до MAX = высокий).

Ваша шлифовальная машина предназначена для шлифования на небольших или ограниченных площадках. Его небольшие размеры и легкий вес делают его идеальным для работы над головой.

Вы можете держать инструмент сверху так, чтобы аккумулятор находился либо за вашей рукой, либо перед вами.

Начало шлифования

Надежно закрепив заготовку, сначала положите шлифовальную площадку на рабочую поверхность, а затем включите инструмент.

НЕ запускайте инструмент и не доводите его до готовности перед началом работы

НЕ применяйте чрезмерного давления при включении инструмента (или в любое другое время), так как любой из этих методов может привести к образованию завихрений.

Применение чрезмерного давления при запуске также сократит срок службы выключателя.

Шлифующее действие

Как правило, более высокие скорости дают наилучшие результаты. Если требуется более быстрое удаление, НЕ ДАВИТЕ НА ИНСТРУМЕНТ; используйте более грубый абразив. Двигайте шлифовальную машину длинными размашистыми движениями параллельно зерну, используя некоторые боковые движения, чтобы они перекрывали друг друга на целых 75%. С помощью орбитальной шлифовальной машины можно шлифовать поперечно, но будьте осторожны, не наклоняйте шлифовальную машину близко к краям, иначе это может привести к нежелательному закруглению.

Последовательность шлифования

Если поверхность грубая, начните с более крупной зернистости, а затем завершите обработку средними и мелкими абразивами. Поскольку механизм случайного перемещения по кругу настолько эффективен, часто можно начать шлифование диском средней зернистости и сразу перейти к чистовой обработке.

Чтобы избежать неравномерного результата, при переходе от более крупной зернистости к более мелкой не пропускайте более одного размера зернистости и не шлифуйте один и тот же участок слишком долго.

Снятие шлифовальной машины

Чтобы по завершении работы не осталось следов завихрения, осторожно поднимите инструмент с рабочей поверхности, а затем выключите его. Такая эксплуатация также продлит срок службы выключателя.

Снятие шлифовальной машины

Чтобы по завершении работы не осталось следов завихрения, осторожно поднимите инструмент с рабочей поверхности, а затем выключите его. Такая эксплуатация также продлит срок службы выключателя.

Техническое обслуживание

- Защищайте инструмент от ударов, вибраций и попадания смазки.
- Всегда содержите инструмент и шнур питания в чистоте!
- Перед чисткой отсоединяйте вилку от розетки!
- Не пытайтесь прочистить вентиляционные отверстия, вставляя в них острые предметы!

На изделии, на паспортной табличке и в настоящих инструкциях вы найдете, в частности, следующие символы и сокращения. Ознакомьтесь с ними, чтобы снизить опасность получения травм и повреждения имущества.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не выбрасывайте электроинструменты, аксессуары и упаковку вместе с бытовыми отходами.

На изделии, на паспортной табличке и в настоящих инструкциях вы найдете, в частности, следующие символы и сокращения. Ознакомьтесь с ними, чтобы снизить опасность получения травм и повреждения имущества.

V ~ Вольт, (переменное напряжение). Mm миллиметр

Hz Герц kg килограмм

W Ватт dB (A) децибел (рейтинг A)

min или min-1 в минуту m/s² квадратных метров в секунду



Зажим / чтобы затянуть или надежно зафиксировать.



Отпереть / ослабить.



Примечание/Замечание



Осторожно / Предостережение.



Прочитайте инструкцию по эксплуатации.



Наденьте средства защиты органов слуха.



Наденьте защитные очки.



Наденьте респиратор.



Наденьте защитные перчатки.



Наденьте защитную обувь, устойчивую к скольжению.



Перед сборкой, очисткой, регулировкой, техническим обслуживанием, хранением и транспортировкой изделия выключите его и отсоедините от источника питания.



Изделие соответствует требованиям применимых европейских директив, и был применен метод оценки соответствия этим директивам.



Обозначение WEEE. Отработанные электрические изделия не следует выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Пожалуйста, утилизируйте их там, где это возможно. Обратитесь в местные органы власти или в местный магазин за рекомендациями по утилизации.

Рекомендуемые аккумуляторы:



BCD 21-40 Li,
BCD 21-50 Li, BCD 21-60 Li



BCD 21-80

Рекомендуемые зарядные устройства:



BC 18F, BC 20-2.4, BC 20-4

Система аккумуляторов ALTECO:



Өндіруші өнімнің конструкциясына, дизайнына және конфигурациясына
өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в
конструкцию, дизайн и комплектацию изделий.

