

# BELMASH СЗ70СТ

Фильтр-картридж

RU Инструкция по сборке и эксплуатации EAC

 BELMASH®

## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ

Благодарим за доверие, которое Вы оказали, выбрав фильтр-картридж BELMASH СЗ70СТ (далее «фильтр-картридж», «изделие»). Настоящая инструкция устанавливает правила установки и эксплуатации фильтр-картриджа. В ней Вы найдёте все указания, выполнение которых обеспечит безопасное использование и длительный срок службы фильтра.

Изготовитель/поставщик оставляет за собой право изменять основные технические характеристики и цену исходя из коммерческой целесообразности, без изменения его потребительских свойств. Возможны некоторые отличия между приобретенным Вами изделием и сведениями, приведенными в данной инструкции, не влияющие на его основные технические параметры и эксплуатационную надежность.

Изделие соответствует ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Фильтр-картридж BELMASH СЗ70СТ изготовлен из гофрированного полиэстера. Имеет степень фильтрации 1 мкм. В комплекте 1 фильтр-картридж. Применяется на вытяжных установках циклон BELMASH СТDC-1.7.

## 2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

|                                          |                                |
|------------------------------------------|--------------------------------|
| Степень фильтрации фильтр-картриджа, мкм | 1                              |
| Размер фильтр-картриджа (Ø×В), мм        | 370×1200                       |
| Материал изготовления фильтр-картриджа   | гофрированный полиэстер        |
| Упаковка тип/размер Д×Ш×В, мм            | картонная коробка/490×490×1220 |
| Применение                               | BELMASH СТDC-1.7               |
| Масса нетто/брутто, кг                   | 10,0/12,0                      |

## 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Таблица 2

|                 |   |
|-----------------|---|
| Фильтр-картридж | 1 |
| Упаковка        | 1 |
| Инструкция      | 1 |



## 4. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Перед обслуживанием/заменой фильтр-картриджа отключите вытяжную установку от сети. Соблюдайте технику безопасности в соответствии с инструкцией вытяжной установки. При замене или очистке фильтр-картриджа надевайте пылезащитную маску (фильтровальная маска с гранулометрическим фильтром, степень фильтрации 2) и специальные очки.

## 5. УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Для установки фильтр-картриджа используйте инструкцию по сборке вытяжной установки циклон BELMASH СТDC-1.7.

## 6. ОБСЛУЖИВАНИЕ

**См. инструкцию вытяжной установки циклон BELMASH СТDC 1.7.**

Очистка фильтра автоматизирована. Через 30 секунд после выключения установки нажатием на кнопку STOP или по истечению время работы таймера, запускается двигатель очистки. Процедура очищения длится в общей сложности 55 секунд: 25 секунд шток с пластинами вращается по часовой стрелке, затем перерыв в 5 секунд и шток вращается 25 секунд в обратном направлении – против часовой стрелки. Если автоматическое стряхивание не дает нужного результата, то необходимо произвести продувку фильтра с помощью компрессора или заменить фильтр. Производите данную операцию очистки только при отключенной вытяжной установке.

## 7. ХРАНЕНИЕ

Хранить фильтр-картридж следует в отапливаемом, вентилируемом помещении, при отсутствии воздействия климатических факторов (атмосферные осадки, повышенная влажность, запыленность воздуха и прямые солнечные лучи) при температуре воздуха не ниже +5°C и не выше +40°C, при относительной влажности воздуха не выше 80%.

## 8. УТИЛИЗАЦИЯ

Фильтр-картридж и его упаковка подлежат вторичной переработке (рециклированию). Данное изделие изготовлено из безопасных для окружающей среды и здоровья человека материалов и веществ. Для предотвращения негативного воздействия, при прекращении использования фильтр-картриджа (истечения срока службы) и непригодности к дальнейшей эксплуатации, изделие подлежит сдаче в приемные пункты по переработке металлолома и пластмасс. Утилизация фильтр-картриджа заключается в полной разборке и последующей сортировке по видам материалов. Упаковку и инструкцию следует утилизировать в соответствии с действующими нормами и правилами.

Завод-изготовитель и поставщик не несут ответственность в случае поломки в результате неправильного или непредусмотренного применения, некорректной установки, модификации, пренебрежительного отношения, ситуаций, вызванных действиями третьих лиц, или форс-мажорных обстоятельств.

Взаимоотношения между потребителем и изготовителем при выявленных неисправностях изделия осуществляется в соответствии с Законом «О защите прав потребителей»

Срок хранения — 5 лет

Средний срок службы изделия — 3 года

Поставщик: ООО «БЕЛМАШ»

Адрес: 129626, РФ, г. Москва, проспект Мира, 104  
www.belmash.ru

Производитель: Куингдао Бурт Интернационал  
Традинг ЦО., ЛТД, Китай