

## DELTA ADHESIVES WX-24.12

### ПРОМЫШЛЕННЫЙ ВОСК ДЛЯ МРАМОРНОЙ, КЕРАМИЧЕСКОЙ И ФАРФОРОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

#### СВОЙСТВА ПРОДУКТА

- Качественный клей;
- Отличные показатели адгезии;
- Отличная термостойкость;
- Не нагорает на стенках оборудования.

#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Это клей с низкой адгезией используется как разделитель поверхностей из мрамора и керамики для предотвращения царапин на плитке или мраморе.

Не обугливается и имеет слабый запах. Долгое время остается прозрачным при 160 °С.

Рабочая температура	140-170 °С
Температура в помещении и рабочих материалов	≥15°С
Скорость передвижения при нанесении	5 – 30 м/мин
Давление при прессовании	3 – 5 кг/см <sup>2</sup>
Расход материала	160-200 г/м <sup>2</sup>

#### УПАКОВКА

Полиэтиленовые мешки весом 25 кг.

#### ХРАНЕНИЕ

Минимальный срок хранения в сухом и прохладном месте (15-30°С) в закрытой оригинальной упаковке 24 месяца.

#### УКАЗАНИЕ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Рекомендуется использовать аспирационное оборудование для отвода паров клея.

Перед работой с продуктом важно ознакомиться с листом безопасности.

#### МАРКИРОВКА

НЕ КЛАССИФИЦИРУЕТСЯ КАК ОПАСНЫЙ согласно последней редакции «Акта об опасных к перевозке и хранению материалов» («The Dangerous Goods Act»).



Основа	ЭВА-сополимер
Цвет	Непрозрачный белый
Внешний вид	Гранулы
Вязкость	1200 - 1700 cps. (160 °С) Brookfield CAP 2000
Плотность	0,96 +/- 0,03 г/см <sup>3</sup> (ASTM D1505/ ISO 1183)
Точка размягчения	90-100 °С
Открытое время	Среднее
Время выдержки	Короткое

#### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

В твердом состоянии не представляет опасности для здоровья. В расплавленном состоянии это горячая жидкость, которая может вызвать серьезные ожоги. Одевайте перчатки, защитные очки и защитную одежду. Не пытайтесь удалить горячую жидкость, приставшую к коже.

Нанесите мазь от ожогов на место ожога и обратитесь к врачу. Всегда держите отверстие плавильной камеры закрытым, чтобы на вас не попал дым и горячий клей. Не вдыхать горячие пары. Используйте в хорошо проветриваемом помещении. Для получения дополнительной информации см. Паспорт безопасности.

